



Popis zboží, značka	Kód SIKO	Množství	
Obklady, dlažby + příslušenství			
koupelna A 104			
Tahiti obklad 20x40 bílá Značka: Multi	5:SIKOOE75296	11,200	M2
Tahiti obklad 20x40 tmavě šedá Značka: Multi	5:SIKOOE75319	3,200	M2
Tahiti imitace mozaika bílošedá 20x40 Značka: Multi	5:SIKOOE75357	19,000	KS
TAHITI sv.šedá 33,3x33,3x0,8 Značka: Multi	5:DAA3B513.1	3,990	M2
CE40 spár.hm. 5kg bílá Značka: Ceresit	6:CE40501	2,000	KS
CS25 silikon san. 280ml bílá Značka: Ceresit	6:CS2501	2,000	KS
CE40 spár.hm. 5kg šedá Značka: Ceresit	6:CE40507	1,000	KS
CS25 silikon san. 280ml šedá Značka: Ceresit	6:CS2507	1,000	KS
Lišta L nerez 250/8 Značka: Havos	5:NRZ8250	3,000	KS
koupelna A 205			
Tahiti obklad 20x40 bílá Značka: Multi	5:SIKOOE75296	9,600	M2
Tahiti obklad 20x40 tmavě šedá Značka: Multi	5:SIKOOE75319	9,600	M2
Tahiti imitace mozaika bílošedá 20x40 Značka: Multi	5:SIKOOE75357	24,000	KS
TAHITI sv.šedá 33,3x33,3x0,8 Značka: Multi	5:DAA3B513.1	5,320	M2
CE40 spár.hm. 5kg bílá Značka: Ceresit	6:CE40501	2,000	KS
CS25 silikon san. 280ml bílá Značka: Ceresit	6:CS2501	2,000	KS
CE40 spár.hm. 5kg šedá Značka: Ceresit	6:CE40507	1,000	KS
CS25 silikon san. 280ml šedá Značka: Ceresit	6:CS2507	2,000	KS

Lišta L nerez 250/8 Značka: Havos	5:NRZ8250	7,000	KS
místnost A101 + A105 + schodiště + A201			
TAHITI sv.šedá 33,3x33,3x0,8 Značka: Multi	5:DAA3B513.1	35,910	M2
CE40 spár.hm. 5kg šedá Značka: Ceresit	6:CE40507	3,000	KS
CS25 silikon san. 280ml šedá Značka: Ceresit	6:CS2507	5,000	KS
Lišta L nerez 250/10 Značka: Havos	5:NRZ10250	8,000	KS
Zařizovací předměty + příslušenství			
koupelna A 104			
umyvadlo			
NEO umyvadlo 50 cm (šarže 177) Značka: Fayans	5:1039.0.000.195.1	1,000	KS
Sada k uchycení umyvadla,M10x120mm,H12 Značka: Multi	6:SADAUM	1,000	KS
OPTIMA - LAVELA umyvadlová bez výpusti Značka: Optima	5:LA271	1,000	KS
Rohový ventil s filtrem1/2x3/8 Značka: Multi	6:ET906L	2,000	KS
Vtok umyvadlový 5/4, clic-clac plast CR Značka: Silfra	4:VF799CR	1,000	KS
MULTI sifon umyv.trub. bez vtoku 5/4 CR Značka: Multi	6:SIF611	1,000	KS
závěsné wc			
nádrž pro zazdění bez tlačít Značka: Siko	4:T020115	1,000	KS
S-Line ovl. tlač. plast bílá Značka: S-Line	4:P40-0130	1,000	KS
NEO WC závěsné s hlub.splach.Bílá Značka: Fayans	5:2357.0.000.000.1	1,000	KS
UNIVERSAL sedátko wc termoplastové univ. Značka: Multi	6:UNIVERSAL	1,000	KS
Zvukoizolační vložka pro záv.WC a bidet Značka: Multi	6:VLOZKAWC	1,000	KS
sprchový kout			
Vanička litý mramor čtverec 80 vč. nohou Značka: Siko	6:LIMNEW80Q	1,000	KS
Sifon ke spr.vaničce pr.90mm CR, 0,44l/s Značka: Multi	6:E484CR90	1,000	KS
Spr.kout čtverec 80x80 CR Transparent Značka: Multi	3:SIKOMUQ80CRT	1,000	KS
OPTIMA - LAVELA sprchová Značka: Optima	5:LA268	1,000	KS
Optima sprchový set Comfort Značka: Optima	5:OPS070	1,000	KS
koupelna A 205			

umyvadlo				
NEO umyvadlo 60 cm (šarže 177) Značka: Fayans	5	1039.2.000.195.1	1,000	KS
Sada k uchycení umyvadla,M10x120mm,H12 Značka: Multi	6	SADAUM	1,000	KS
OPTIMA - LAVELA umyvadlová bez výpusti Značka: Optima	5	LA271	1,000	KS
Rohový ventil s filtrem1/2x3/8 Značka: Multi	6	ET906L	2,000	KS
Vtok umyvadlový 5/4, clic-clac plast CR Značka: Silfra	4	VF799CR	1,000	KS
MULTI sifon umyv.trub. bez vtoku 5/4 CR Značka: Multi	6	SIF611	1,000	KS
vana				
SANIFORM PLUS 3731,170x75cm Značka: Kaldewei	3	KW3731	1,000	KS
Vanové nohy 5030 univerzální Značka: Kaldewei	5	KWNOHY5030	1,000	KS
SILFRA van.automat TEK CR 47cm Značka: Silfra	5	SEICRTEK	1,000	KS
MULTI van.sifon 6/4x40mm-B /matky/ Značka: Multi	6	E719	1,000	KS
OPTIMA - LAVELA vanová Značka: Optima	5	LA222	1,000	KS
Sprchový set (SL020+084+035) Značka: S-Line	3	SL005	1,000	KS
závěsné wc				
nádrž pro zazdění bez tlačít Značka: Siko	4	T020115	1,000	KS
S-Line ovl. tlač. plast bílá Značka: S-Line	4	P40-0130	1,000	KS
NEO WC závěsné s hlub.splach.Bílá Značka: Fayans	5	2357.0.000.000.1	1,000	KS
UNIVERSAL sedátko wc termoplastové univ. Značka: Multi	6	UNIVERSAL	1,000	KS
Zvukoizolační vložka pro záv.WC a bidet Značka: Multi	6	VLOZKAWC	1,000	KS

Koupelna A 104 :

- Obklad o rozměru 19,8 x 39,8 cm (tloušťka 0,7 cm), obklad není rektifikovaný a bude položen dle přiloženého grafického návrhu. Grafický návrh neslouží jako kladecí plán. Kladecí plán je přiložen.
- Při pokládce může dojít k mírným odlišnostem oproti 3D vizualizaci, ale je důležité zachovat požadované umístění a členění barev.
- Obklad a dlažbu je nutné před samotnou pokládkou vzhledově zkontrolovat, veškeré vady (rozměr, křivost, vada glazury, odstínu apod.), musí být reklamovány před započítím obkladačských prací.
- U řezaných obkladů a dlažeb může mít řezaná strana menší odchylky v rovnosti řezu.
- Vnější hrany budou ukončeny nerezovou lištou NRZ8250.
- Spárovací hmota pro obklad bude CE40501 bílá.
- Do vnitřních rohů, na styk obklad x obklad, bude použit silikon CS2501 bílý.
- Dlažba o rozměru 33,3 x 33,3 cm (tloušťka 0,8 cm), dlažba není rektifikovaná a bude položena na stříh, tj. pod úhlem 0 stupňů.
- Spárovací hmota pro dlažbu bude CE40507 šedá.
- Do vnitřních rohů, na styk dlažba x obklad, bude použit silikon CS2507 šedý.
- **Šířka spáry u rektifikovaných obkladů a dlažeb se doporučuje cca 2mm, u nerektifikovaných obkladů a dlažeb dle možností cca 3 – 4mm.**
- Do sprchového koutu se doporučuje hydroizolace v plné výši.
- Vanička bude položena na podlaze.
- Sprchová baterie bude nástěnná.
- Zařizovací předměty budou rozmístěny dle přiloženého půdorysu.
- Na WC bude použit podomítkový závěsný modul s roztečí pro uchycení keramické mísy 18cm.
- Koncové prvky elektroinstalace nejsou řešeny v koupelnovém studiu, v případě požadavku upřesnění rozmístění se klient musí obrátit na svého developera.

Koupelna A 205 :

- Obklad o rozměru 19,8 x 39,8 cm (tloušťka 0,7 cm), obklad není rektifikovaný a bude položen dle přiloženého grafického návrhu. Grafický návrh neslouží jako kladecí plán. Kladecí plán je přiložen.
- Při pokládce může dojít k mírným odlišnostem oproti 3D vizualizaci, ale je důležité zachovat požadované umístění a členění barev.
- Obklad a dlažbu je nutné před samotnou pokládkou vzhledově zkontrolovat, veškeré vady (rozměr, křivost, vada glazury, odstínu apod.), musí být reklamovány před započítím obkladačských prací.
- U řezaných obkladů a dlažeb může mít řezaná strana menší odchylky v rovnosti řezu.
- Vnější hrany budou ukončeny nerezovou lištou NRZ8250.
- Spárovací hmota pro obklad bude CE40501 bílá.

- Do vnitřních rohů, na styk obklad x obklad, bude použit silikon CS2501 bílý.
- Dlažba o rozměru 33,3 x 33,3 cm (tloušťka 0,8 cm), dlažba není rektifikovaná a bude položena na stříh, tj. pod úhlem 0 stupňů.
- Spárovací hmota pro dlažbu bude CE40507 šedá.
- Do vnitřních rohů, na styk dlažba x obklad, bude použit silikon CS2507 šedý.
- **Šířka spáry u rektifikovaných obkladů a dlažeb se doporučuje cca 2mm, u nerektifikovaných obkladů a dlažeb dle možností cca 3 – 4mm.**
- Vana bude umístěna dle půdorysu, obezděna bez předezdění a obložena dle 3D vizualizace.
- Vanová baterie bude nástěnná.
- Zařizovací předměty budou rozmístěny dle přiloženého půdorysu.
- Na WC bude použit podomítkový závěsný modul s roztečí pro uchycení keramické mísy 18cm.
- Koncové prvky elektroinstalace nejsou řešeny v koupelnovém studiu, v případě požadavku upřesnění rozmístění se klient musí obrátit na svého developera.

Místnost A101 + A105 + A201 + schodiště :

- Dlažba o rozměru 33,3 x 33,3 cm (tloušťka 0,8 cm), dlažba není rektifikovaná a bude položena na stříh, tj. pod úhlem 0 stupňů.
- Na hrany schodů bude použita nerezová lišta NRZ10250.
- Dlažbu je nutné před samotnou pokládkou vzhledově zkontrolovat, veškeré vady (rozměr, křivost, vada glazury, odstínu apod.) musí být reklamovány před započatím obkladačských prací.
- Spárovací hmota pro dlažbu bude CE40507 šedá.
- Do vnitřních rohů, na styk dlažba x sokl, bude použit silikon CS2507 šedý.
- **Šířka spáry u rektifikovaných obkladů a dlažeb se doporučuje cca 2mm, u nerektifikovaných obkladů a dlažeb dle možností cca 3 – 4mm.**
- Sokl o rozměru 33,3 x 8 cm bude řezaný z dlažby a to 2 ks z jedné dlaždice.

Klient byl seznámen se skutečností, že každá výrobní dávka obkladů a dlažeb je tříděna do výrobních šarží, kdy každá šarže má svůj deklarovaný odstín a kalibr. Přičemž každá vyrobená šarže nemusí být vždy přesně shodná s odstínem a kalibrem vzorku, na základě kterého si klient vybral daný materiál a ten tak může vůči vzorku vykazovat drobné odstínové i rozměrové odchylky. Každý odstín obkladů (i z jedné série obkladů) může mít dle normy odlišný rozměr a spáry mezi různými odstíny na sebe nemusí vždy přesně navazovat.

Rozměrové tolerance obkladů a dlažeb se řídí normou ČSN EN 14411.

Doplňky použité v náhledech slouží pouze pro 3D vizualizaci a nejsou součástí dodávky Siko koupelny a.s. Zařizovací předměty ve 3D vizualizaci nemusí detailně odpovídat reálným výrobkům.

Navržený projekt od společnosti Siko Koupelny a.s. není stavebním projektem a je plně podřízen schválení prováděcí projektové dokumentaci investora/GD.